

RE 2019
ITALIANA
RELE

RE ITALIANA
RELE



E Series

E سری

Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها

تیپ های سری E	تیپ E61 تیپ E52
تعداد کنتاکت ها	تیپ E61 : یک عدد کنتاکت به صورت Change Over تیپ E52 : دو عدد کنتاکت به صورت Change Over
جنس کنتاکت ها	AgCdO , AgSnO ₂
ظرفیت کنتاکت ها	تیپ E61 : 10A @240VAC/30VDC تیپ E52 : 5A @240VDC /30VDC
توان مصرفی بوبین رله	0.55W
رنج ولتاژی بوبین رله	در تیپ E61 : 24VDC , 220VAC در تیپ E52 : 24VDC, 220VAC
ابعاد رله (بدون پین اتصال)	D: 26.5mm, H:30mm, W: 13.5mm
زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)	15~20 msec
قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)	1000VAC / 1min
قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها	4000VAC / 1min

Reliable & Economic product



پایه های ZME

تیپ پایه های ZME	تیپ ZME6 تیپ ZME5
ظرفیت کنتاکت های پایه	تیپ ZME6 : 10A @300VAC تیپ ZME5 : 10A @300VAC
حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)	بین کنتاکت و بوبین : 4000 بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها	0.5~2.5 mm ²
ابعاد پایه	D: 42.5mm, W:15.5mm,H:75.5mm

ITALIANA
RELE
vast variety

ELECTROMECHANICAL RELAYS

رله های شیشه ای ایتالیانا رله

سال گارانتی تعویض

VERSION 2019

ITALIANA
RELE



سری D

D Series

Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها

تیپ های سری D	تیپ D2 تیپ D4
تعداد کنتاکت ها	تیپ D2 : دو عدد کنتاکت به صورت Change Over تیپ D4 : چهار عدد کنتاکت به صورت Change Over
جنس کنتاکت ها	AgCdO , AgSnO ₂
ظرفیت کنتاکت ها	در تیپ D2 : 10A @ 250VAC / 30VDC در تیپ D4 : 5A @ 25VAC / 30VDC
توان مصرفی بوبین رله	9W/1.2VA
رنج ولتاژی بوبین رله	در تیپ D2 : 12VDC, 24VDC, 220VAC در تیپ D4 : 12 VDC, 24VDC, 220VAC
ابعاد رله (بدون پین اتصال)	W:27.5mm, H:21 mm, D:37.5mm
زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)	15~20 msec
قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)	1000VAC / 1min
قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها	1500VAC / 1min

RE
ITALIANA
RELE



C Series

Coil & contacts features

مشخصات بوبین و کنتاکت ها

تیپ های سری C4	تیپ C4-2 تیپ C4-3
تعداد کنتاکت ها	C4-2 : دو عدد کنتاکت Change Over C4-3 : سه عدد کنتاکت Change Over
جنس کنتاکت ها	AgCdO, AgSnO ₂
ظرفیت کنتاکت ها	10A @ 230VAc or 30VDC
توان مصرفی بوبین رله	1.6 W/ 2.8 VA
رنج ولتاژی بوبین رله	ولتاژ AC : 24VAC, 110VAC, 230 VAC ولتاژ DC : 12VDC, 24VDC, 48VDC
ابعاد رله (بدون پین اتصال)	D:56.5mm, W:34.6mm, H:34.6mm
زمان عملکرد رله (قطع یا وصل کنتاکت)	15~20 msec
قدرت عایقی بین کنتاکت ها (در حالت باز)	1000VAC / 1min
قدرت عایقی بین بوبین و کنتاکت ها	1500VAC / 1min



Intrinsic robustness

پایه های ZMD

تیپ پایه های ZMD	تیپ ZMD2 تیپ ZMD4
ظرفیت کنتاکت های پایه	تیپ ZMD2 : 10A @ 300VAC تیپ ZMD4 : 10A @ 300VAC
حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)	بین کنتاکت و بوبین : 4000 بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها	0.5~2.5 mm ²
ابعاد پایه	D: 42.5mm, W:27mm, H:75mm

Fast switching mechanism

پایه های ZVE



تیپ پایه های ZVE	تیپ ZVE8 تیپ ZVE11
ظرفیت کنتاکت های پایه	تیپ ZVE8 : 10A @ 300VAC تیپ ZVE11 : 10A @ 300VAC
حداکثر نرخ افزایش ولتاژ قابل تحمل (V/sec)	بین کنتاکت و بوبین : 2000 بین کنتاکت ها : 2000
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها	0.5~2.5 mm ²
ابعاد پایه	D:26mm, W:38mm, H:61.5mm