

ایمن اتصال آسیا

مفصل‌های رزینی

cast resin splicing kits

Asia Safe Connection



www.asiasafeconnection.com

Asia Safe Connection



Application / Suitability

- Indoor
- Outdoor
- Underground
- Water
- Canal
- Installation ducts

موارد کاربردی

- فضاهای بسته
- فضاهای باز
- زیرزمین
- درون آب
- کانال‌ها
- مصارف مخابراتی

Voltage level

- U0/U (Um) 1.2/0.6 kV
- U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV

سطح ولتاژ

الکترو ساکو

نماینده رسمی مفصل‌های رزینی ایمن اتصال آسیا
نماینده رسمی اینورترهای NEO Drive
عامل فروش محصولات سیگما الکترونیک ترکیه

تبریز، خیابان فردوسی، روبروی پاساژ تجارت، ساختمان ساکو

☎ +۹۳۸۲۰۷۳۰۰۷ - +۹۳۵۵۷۸۸۷۶




🌐 www.electrosaco.com

📍 electro_saco

📱 electrosaco



TYPE	Type Code	Dimension (mm)					MAX CABLE-Ø (mm)	
		L	D	H				
Straight Shape	AS11	190	36	50			26	
	AS12	260	47	63			34	
	AS13	360	55	75			43	
	AS14	400	70	95			48	
T Shape	T1	240	138	50	60	22	-	
Y Shape	YCP	135	48	44	75	Main cable	Branch cable	
						23	20	



Polymeric cable

Straight Shape		unarmoured				with concentric conductor				armoured		
		1x	3x	4x	5x	3x	4x	4x				
		max. Nominal cross section per conductor (mm2)										
	AS11	50	10	10	6	10/10	-	4				
	AS12	150	25	25	16	25/25	16/16	10				
	AS13	400	50	50	35	50/50	25/16	35				
	AS14	630	95	95	70	95/95	50/50	70				
T Shape	T1	unarmoured				with concentric conductor						
		3x	4x	5x	3x	4x	4x	4x				
		Main	Branch	Main	Branch	Main	Branch	Main	Branch	Main	Branch	
		10	10	6	6	4	4	6/6	6/6	-	-	
Y Shape	YCP	unarmoured										
			Main cable					Branch cable				
			10 - 50					4 - 50				



Characteristics

- High-quality transparent shockproof plastic shell
- Compact dimensions
- Waterproof
- Splice area visible before casting
- High electrical insulating values
- Large filler aperture to facilitate casting
- High mechanical strength
- Resistant to chemical agents
- Ready for immediate operation
- Resistant to alkaline earth elements
- Quick and & assembly saves time & reduces costs
- Stabilized against UV rays

ویژگی ها

- ابعاد کم حجم
- ضد آب
- امکان مشاهده داخل مفصل، قبل از ریخته گری
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی
- ایستادگی در برابر اشعه UV
- قالب های پلاستیکی شفاف ضد ضربه، با کیفیت بالا
- عایقی الکتریکی بالا
- دهانه پرکننده بزرگ به منظور تسهیل ریخته گری
- مقاوم در برابر عناصر قلیایی خاکی
- مقاومت مکانیکی بالا
- مناسب برای عملیات های فوری
- صرفه جویی در زمان و هزینه به واسطه مونتاژ سریع و آسان